



PROJET AMÉLIORATION DE L'ASSAINISSEMENT

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 2007 - CANALISATION



MAITRISE D'OEUVRE

Éléments pris en charge :

DIAG – PRO – ACT – EXE – DET – AOR

Conditions de travail :

Le site est classé ATEX. Des mesures de sécurité très strictes sont à respecter.

Evacuation et traitement des eaux :

- De multiples réseaux existants dans le sol.
- Nappe située à faible profondeur (1,5 m) + variations importantes prévisibles
- L'étang est un milieu récepteur sensible

Caractéristiques des Travaux

Eaux pluviales

- Nouvelles canalisations DN 300 acier (280 ml) + béton armé (20 ml) : linéaire total 300 m
- Coudes pare-feu en acier DN 150 et DN 300
- Vannes de sectionnement DN 300 (3)
- Regards de visite circulaires diam 1000 mm avec tête réductrice (6) + regards carrés préfabriqués 100x100 cm (2) et maçonné avec blocs à bancher ferrillés (1)

Voirie

- Démolition et réfection chaussée (enrobé) + dos d'âne (béton)

Travaux annexes :

- Réfection talus : mise en place d'enrochements renforcés, mortier de liaison des pierres entre elles, conservation des pentes
- Pompage des eaux de tranchées

